



 Chłodzenie
Grzanie

-15°C do +43°C
-20°C do +24°C

WI-FI

R32

► Funkcje


Inteligentny system odszraniania


Pionowy ruch żaluzji


Funkcja gorącego startu


Funkcja Turbo


Komfortowy tryb nocny


Funkcja cichej pracy


Funkcja auto-restart


Funkcja Wi-Fi


Autodiagnoza jednostki


Kilka prędkości wentylatora


Timer 24h


Blokada klawiatury


Funkcja I FEEL


Jonizator powietrza


Filtr CH7 - SKY


Czynnik R32


Samoczyszczenie jednostki


Funkcja I-Action


Grzanie 8°C

► **Specyfikacja**

ALPHA – łatwy w obsłudze, niezawodny oraz dopracowany w najdrobniejszych szczegółach klimatyzator, oszczędzający energię w naszych warunkach klimatycznych.

W nowym klimatyzatorze pokojowym z serii ALPHA zostały zastosowane wszelkie technologie używane przy produkcji urządzeń klasy premium.

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD		OPCJA		
				
Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (Wi-Fi)	Sterownik przewodowy XK76	* Sterownik przewodowy CE50-24/E	* Sterownik centralny CE52-24/F	Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

MODEL		CH-S07FTXE-NG (I)	CH-S09FTXE-NG (I)	CH-S12FTXE-NG (I)	CH-S18FTXE-NG (I)	CH-S24FTXE-NG (I)
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.20	2.60	3.20	4.60
	Grzanie	kW	2.30	2.80	3.50	5.20
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza				
Sterowanie	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gaz	mm/cal	9.52(3/8")	9.52(3/8")	9.52(3/8")	15.9(5/8")
Przepływ powietrza	m³/h	300/390/420/500	330/430/490/560	282/330/480/560	520/610/720/850	850/950/1050/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	dB	23/26/30/36	23/26/30/36	24/28/32/37	28/33/39/45	30/34/39/44
Waga netto/brutto	kg	8.5/10.0	9.0/11.0	9.0/11.0	13.5/16.5	16.5/20.0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	713x195x270	790x200x275	790x200x275	970x225x300	1078x246x325
Komunikacja Wi-Fi	+/-	-	+	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY



Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S07FTXE-NG (I)	713	195	270
CH-S09FTXE-NG (I)	790	200	275
CH-S12FTXE-NG (I)	790	200	275
CH-S18FTXE-NG (I)	970	225	300
CH-S24FTXE-NG (I)	1078	246	325





Dystrybutor



KATALOG URZĄDZEŃ

2021

www.cooperhunter.pl