



Chłodzenie
 Grzanie

-15°C do +43°C
 -20°C do +24°C

WI-FI

R32



► Funkcje

Inteligentny system odszraniania	Pionowy ruch żaluzji	Funkcja gorącego startu	Funkcja Turbo	Komfortowy tryb nocny	Funkcja cichej pracy	Funkcja auto-restart	Funkcja Wi-Fi
Autodiagnoza jednostki	Kilka prędkości wentylatora	Timer 24h	Blokada klawiatury	Funkcja I FEEL	Jonizator powietrza	Filtr CH7 - SKY	Czynnik R32
Samoczyniszczenie jednostki	Funkcja I-Action	► Opis funkcji str. 154					

► Specyfikacja

Jednostka wewnętrzna Supreme ma nowoczesny, elegancki wygląd, który doskonale dopasowuje się do każdego wnętrza. Wyposażona jest w żaluzje pionowe i poziome, aby zapewnić najbardziej komfortowy klimat w pomieszczeniu.

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD		OPCJA		
Sterownik bezprzewodowy YAGIFB2 (WiFi)	Sterownik przewodowy XK76	*Sterownik przewodowy CE50-24/E	*Sterownik centralny CE52-24/F	Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki



MODEL	CH-S09FTXAM2S-SC(I) CH-S09FTXAM2S-GD(I) CH-S09FTXAM2S-FB(I)	CH-S12FTXAM2S-SC(I) CH-S12FTXAM2S-GD(I) CH-S12FTXAM2S-FB(I)	CH-S18FTXAM2S-SC(I) CH-S18FTXAM2S-GD(I) CH-S18FTXAM2S-FB(I)	CH-S24FTXAM2S-SC(I) CH-S24FTXAM2S-GD(I) CH-S24FTXAM2S-FB(I)
Wydajność	Chłodzenie kW: 2.70	3.53	5.30	7.03
	Grzanie kW: 3.50	4.20	6.20	7.03
Zasilanie	V~Hz/faza: 220-240V~50Hz/1 faza			
Sterowanie	mm ² : 4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz mm/cal: 6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")	6.35(1/4")
	Gaz mm/cal: 9.52(3/8")	9.52(3/8")	15.9(5/8")	15.9(5/8")
Przepływ powietrza	m ³ /h: 250/350/450/580/630/680/730/800	430/530/580/630/680/730/800	500/600/780/850/950/1050/1150/1200	600/800/850/900/950/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	dB: 18/22/24/31/36/38/43/44	21/34/36/38/41/43/46	28/32/34/36/39/42/44/46	27/35/37/39/41/43/46
Waga netto/brutto	kg: 13.0/16.0	13.5/16.5	16.5/20.0	16.5/20.0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm: 996x225x301	996x225x301	1101x249x327	1101x249x327
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S09FTXAM2S-SC/GD/FB (I)	996	225	301
CH-S12FTXAM2S-SC/GD/FB (I)	996	225	301
CH-S18FTXAM2S-SC/GD/FB (I)	1101	249	327
CH-S24FTXAM2S-SC/GD/FB (I)	1101	249	327