



Dla: CHML-U14RK2-NG do CHML-U2BRK4-NG
 Chłodzenie -15°C do +43°C
 Grzanie -22°C do +24°C

Dla: CHML-U36RK4 do CHML-U42RK5
 Chłodzenie -15°C do +43°C
 Grzanie -20°C do +24°C

WI-FI R32



► Funkcje

R32 Czynnik R32	DC Inverter	Auto restart	Inteligentny system odszraniania	Oszczędzanie energii	Technologia CH7 - SKY	OH Jonizator powietrza	Zmywalny filtr powietrza	Auto+	Tryb nocny
Funkcja +8°C	Funkcja gorącego startu	Funkcja osuszania	Funkcja I FEEL	Cichy tryb pracy	Tryb TURBO	Kilka prędkości wentylatora	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Wyświetlacz LED
Blokada klawiszy sterownika	Funkcja Wi-Fi	Sterowanie centralne	Sterowanie BMS	Kontrola Key-Card	Timer dobowy	Timer tygodniowy	Autodiagnoza		

● Opcja

► Sterowanie i akcesoria

STANDARD		OPCJA		
Sterownik bezprzewodowy YAGIFB2 (Wi-Fi)	Sterownik przewodowy XK76	*Sterownik przewodowy CE50-24/E	*Sterownik centralny CE52-24/F(C)	Moduł sterowania On/Off MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki



MODEL		CH-S09FTXAL-GD(I) CH-S09FTXAL-SC(I) CH-S09FTXAL-FB(I) CH-S09FTXAL-WP(I)	CH-S12FTXAL-GD(I) CH-S12FTXAL-SC(I) CH-S12FTXAL-FB(I) CH-S12FTXAL-WP(I)	CH-S18FTXAL-GD(I) CH-S18FTXAL-SC(I) CH-S18FTXAL-FB(I) CH-S18FTXAL-WP(I)	CH-S24FTXAL-GD(I) CH-S24FTXAL-SC(I) CH-S24FTXAL-FB(I) CH-S24FTXAL-WP(I)
Wydajność	Chłodzenie	kW 2.70	3.50	5.30	7.00
	Grzanie	kW 2.93	3.81	5.57	7.20
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240V~50Hz/1 faza			
Sterowanie	mm ²	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal Ø6.35/(1/4")	Ø6.35/(1/4")	Ø6.35/(1/4")	Ø6.35/(1/4")
	Gaz	mm/cal Ø9.52/(3/8")	Ø9.52/(3/8")	Ø12.70/(1/2")	Ø15.9/(5/8")
Przepływ powietrza	m ³ /h	390/420/450/490/540/590/660	390/420/450/490/540/590/680	306/520/580/610/750/800/850	750/850/900/950/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	dB	18/22/26/35/37/39/41	19/24/28/35/37/39/43	30/33/36/41/43/45/49	32/35/38/42/44/47/49
Waga netto/brutto	kg	10.5/12.5	11.0/13.0	13.5/16.5	16.5/20.0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1101x249x327
Komunikacja Wi-Fi	+/-	+	+	+	+

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S09FTXAL-GD/SC/FB/WP(I)	865	210	290
CH-S12FTXAL-GD/SC/FB/WP(I)	865	210	290
CH-S18FTXAL-GD/SC/FB/WP(I)	996	225	301
CH-S24FTXAL-GD/SC/FB/WP(I)	1101	249	324