



Innowacyjna i kompaktowa jednostka instalowana na lub przy podłodze, idealnie pasuje do przestrzeni podokiennych. Możliwość nawiewu powietrza góra lub góra/dół.



NAJLEPSZE W SWOJEJ KLASIE



Chłodzenie

Grzanie

-15°C do +43°C

-25°C do +24°C

R32

WI-FI



►

Funkcje



Samoczyszczenie jednostki



Funkcja I FEEL



Grzanie 8°C



Blokada klawiatury



Funkcja autodiagnozy



Funkcja gorącego startu



Jonizator powietrza



Funkcja oszczędzania energii



Poziomy ruch żaluzji



Funkcja cichej pracy



Inteligentny system odszraniania



Wyświetlacz LED



Funkcja Turbo



Funkcja auto-restart



Timer 24h



Komfortowy tryb nocny



Funkcja Wi-Fi



Powłoka Blue Fin



Funkcja osuszania



Grzałka tacy ociekowej



Czynnik R32



Zmywalny filtr powietrza



Kilka prędkości wentylatora



Sterowanie centralne



Sterowanie BMS



Kontrola Key-Card



Timer tygodniowy

Opcja

►

Opis funkcji str. 130

►

Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA









Sterownik bezprzewodowy YAA1FB6 (Wi-Fi)

Sterownik przewodowy XK76

* Sterownik przewodowy CE50-24/E


* Sterownik centralny CE52-24/F

* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki

MODEL		CH-S09FVX-NG		CH-S12FVX-NG	CH-S18FVX-NG
Zasilanie		V~Hz/faza		220-240V~50Hz/1 faza	
Chłodzenie	Wydajność nominalna (min-max)	kW	2.7 (0.70-3.40)	3.52 (0.80-4.40)	5.20 (1.26-6.60)
	Pobór mocy nominalny (min-max)	W	720 (170-1300)	1000 (160-1500)	1550 (380-2450)
	Prąd pracy	A	3.5	4.48	7.1
	EER		3.75	3.52	3.4
	SEER		7.2	7.00	6.6
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna (min-max)	kW	2.93 (0.60-3.50)	3.80 (1.10-4.40)	5.33(1.12-6.80)
	Pobór mocy nominalny (min-max)	W	730 (130-1350)	960 (165-1500)	1500 (350-2500)
	Prąd pracy	A	3.6	4.3	6.1
	COP	W/W	3.97	3.96	3.55
	SCOP	W/W	4.0	4.1	4.1
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi		mm	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	700x215x600	700x215x600	700x215x600
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	785x280x682	785x280x682	785x280x682
Masa netto/brutto		kg	15.5/18.5	15.5/18.5	15.5/18.5
Przepływ powietrza		m3/h	250/280/330/370/410/430/500	280/360/400/440/480/520/600	320/410/460/520/580/650/700
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	22/25/28/30/32/36/38	25/29/33/36/38/40/44	31/35/37/40/42/45/47

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA					
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)		mm	782x540x320	848x596x320	965x700x396
Wymiary transportowe (szer. x wys. x głęb.)		mm	820x580x355	878x360x630	1026x735x455
Waga netto/brutto		kg	27.5/30	30.5/33.5	46/50.5
Przepływ powietrza		m³/h	1600	2200	3200
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	49	52	57
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø9.53 (1/4"/3/8")	Ø6.38/Ø12.7 (1/4"/1/2")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.55	0.75	0.95
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	20
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5
	Maksymalna długość	m	20	20	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	16	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej:		°C	-15~43/-25~24	-15~43/-25~24	-15~43/-25~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA - WYMIARY



Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FVX-NG	700	600	215
CH-S12FVX-NG	700	600	215
CH-S18FVX-NG	700	600	215

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA - WYMIARY



Model	A	B	C	D	E
CH-S09FVX-NG	776	320	540	510	286
CH-S12FVX-NG	848	320	540	540	286
CH-S18FVX-NG	965	396	700	560	368