

# ► SUPREME CONTINENTAL 2 FREE-MATCH - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE





Chłodzenie  
Grzanie

-15°C do +43°C  
-22°C do +24°C

WI-FI

R32



## ► Funkcje



R32  
Czynnik R32



DC Inverter



Auto restart



Inteligentny system odszraniania



Oszczędzanie energii



Technologia CH7 - SKY



Jonizator powietrza



Zmywalny filtr powietrza



Samoo czyszczanie



Tryb nocny



Funkcja +8°C



Funkcja gorącego startu



Funkcja osuszania



Funkcja I FEEL



Cichy tryb pracy



Tryb TURBO



Kilka prędkości wentylatora



Pionowy ruch żaluzji



Poziomy ruch żaluzji



Wyświetlacz LED



Blokada klawiszy sterownika



Funkcja Wi-Fi



Timer dobowy



Autodiagnoza



Lampy UV



Sterowanie centralne



Sterowanie BMS



Kontrola Key-Card



Timer tygodniowy

● Opcja

## ► Sterowanie i akcesoria

STANDARD

OPCJA



Sterownik bezprzewodowy YBE1FB6 (WiFi)



Sterownik przewodowy XK76



\* Sterownik przewodowy CE50-24/E



\* Sterownik centralny CE52-24/F(C)



Moduł sterowania On/Off MK010



\* Do podłączenia sterownika centralnego CE52-24/F lub CE50-24/E wymagany jest sterownik ścienny XK76 dla każdej jednostki



MODEL CH-S09FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I) CH-S12FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I) CH-S18FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I) CH-S24FTXAL2-GD/FB/SC/WP(I)

Zasilanie	V~Hz/faza		220-240V~50Hz/1 faza			
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.70	3.50	5.30	7.10
	Grzanie	kW	3.00	3.81	5.60	7.80
Wydajność osuszania		l/h	0.80	1.40	1.80	2.40
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	180/390/420/450/ 490/540/590/660	180/390/420/450/ 490/540/590/680	460/520/570/610/ 680/750/850	600/800/850/900/ 950/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	19/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	31/32/35/37/39/41/43	27/33/36/38/40/41/44/48
	Grzanie	dB(A)	28/30/32/34/36/38/41	29/31/33/36/38/39/43	33/36/38/40/42/45/47	35/36/40/41/43/47/50
Rury chłodnicze ciecz/ gaz		mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	865x210x290	865x210x290	996x225x301	1101x249x327
Waga netto/ brutto		kg	10.5/12.5	10.5/12.5	13.0/16.0	16.0/19.5
Komunikacja		mm <sup>2</sup>	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+

### JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA



Model	A (szer.)	B (głęb.)	C (wys.)
CH-S09FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	865	210	290
CH-S12FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	865	210	290
CH-S18FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	996	225	301
CH-S24FTXAL2-GD/SC/FB/WP(I)	1101	249	327