



JEDNOSTKI KASETONOWE COMPACT



➤ Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca instalację

Urządzenia o tej samej długości i szerokości, z odpowiednim rozmiarem panelu. Urządzenie jest zamontowane w standardowym suficie podwieszanym typu Armstrong.

➤ Inteligentny system odprowadzania skroplin

Agregaty wyposażone są w pompy skroplin o wysokości podnoszenia do 1 m, co zapewnia efektywne odprowadzanie skroplin z urządzeń.

➤ Niezwykłe cicha praca systemu

Aby zmniejszyć poziom hałasu, silnik wentylatora może bezstopniowo regulować prędkość. Jednostkę wewnętrzną można ustawić na automatyczną cichą pracę za pomocą przewodowego panelu sterowania.

➤ Funkcje ochronne

Zabezpieczenie przed przelewaniem wody, zabezpieczenie przeciwbłędniowe, zabezpieczenie przed awarią czujnika temperatury, zabezpieczenie przeciążeniowe silnika wentylatora.

SPECYFIKACJA

Dzięki zastosowaniu nowoczesnego silnika DC inverter, sprawność urządzenia wzrosła nawet o 30% w porównaniu ze zwykłymi silnikami. Bezstopniowa regulacja prędkości silnika znacznie ogranicza emisję hałasu urządzenia. Jednostki zapewniają równoważony 4-stronny przepływ powietrza.

	Funkcja turbo		Komfortowy tryb nocny		Bliska klawiatura		Inteligentny system odznaczania		Szeroki zakres temperatur		Tygodniowy timer		Funkcja auto-restart		Autodiagnoza
	Funkcja Wi-Fi		Funkcja gorącego startu		Kontrola Key-card		Wysoka wydajność		Monitorowanie na odległość		Autoadresowanie jednostek				Opcja
	Funkcja oszczędzania energii														

AKCESORIA

Standard



Sterownik bezprzewodowy VAP1F

Opcja



Sterownik przewodowy XK46



Konwerter danych ME40-00/B



Sterownik przewodowy XK79



Sterownik przewodowy XK55



STEROWNIK CENTRALNY CES2-24/F(C)

KOMPATYBILNOŚĆ





JEDNOSTKI KASETONOWE COMPACT

Model		CHV-55CC22NK	CHV-55CC28NK	CHV-55CC36NK	CHV-55CC45NK	CHV-55CC50NK	CHV-55CC56NK
Wydajność	Chłodzenie	2,2	2,8	3,6	4,50	5,0	5,6
	Grzanie	2,5	3,2	4	5	5,6	6,3
Zasilanie		220/50/1					
V-Hz/faza		220/50/1					
Zabezpieczenie		A	6	6	6	6	6
Zużycie energii		35	35	35	45	45	45
Przepływ powietrza		600	600	600	700	700	700
Prąd znamionowy	Chłodzenie	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	Grzanie	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Poziom ciśnienia akustycznego		41	41	41	45	45	45
Średnice rur	Ciecz	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø6,35 (1/4")	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")
	Gaz	Ø9,52 (3/8")	Ø9,52 (3/8")	Ø12,7 (1/2")	Ø12,7 (1/2")	Ø12,7 (1/2")	Ø15,9 (5/8")
Średnica rury do odpływu skroplin	Średnica zewnętrzna	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Grubość ścianki	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	Jednostka wewnętrzna	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240	596x596x240
	Panel	670x670x50	670x670x50	670x670x50	670x670x50	670x670x50	670x670x50
Waga netto, jednostka wewnętrzna/panel		20,5/5,5	20,5/5,5	20,5/5,5	20,5/5,5	20,5/5,5	20,5/5,5
		kg					

1. Warunki testu znamionowej wydajności chłodniczej: T_{we} wewnętrzna 27 °C DB/19 °C WB, zewnętrzna 35 °C DB, długość rurociągow: 5 m, bez spadku wysokości między urządzeniami.
2. Warunki testu znamionowej wydajności grzewczej: T_{we} wewnętrzna 20 °C DB, zewnętrzna 7 °C DB/ 6 °C WB, długość rurociągow: 5 m, bez spadku wysokości między urządzeniami.



JEDNOSTKI KASETONOWE COMPACT