

Kasetonowe 1-stronne

Główne cechy:

- Oryginalny panel
- Urządzenie do zabudowy w suficie podwieszanym
- Jednokierunkowy nawiew
- Standardowe wymiary

Najczęstsze zastosowania:

- Biura
- Sklepy
- Restauracje
- Sale weselne

Dostępne wydajności

CHV-5SCW22NK - 2,2 kW

CHV-5SCW28NK - 2,8 kW

CHV-5SCW36NK - 3,6 kW

CHV-5SCW50NK - 5,0 kW

CHV-5SCW56NK - 5,6 kW

CHV-5SCW63NK - 6,3 kW

CHV-5SCW71NK - 7,1 kW



Kasetonowe 1-stronne



Model		CHV-5SCW22NK	CHV-5SCW28NK	CHV-5SCW36NK
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	2,2	2,8	3,6
Wydajność ogrzewanie	kW	2,5	3,2	4,0
Pobór mocy	W	30	30	30
Prąd znamionowy	A	0,2	0,2	0,2
Przepływ powietrza	m³/h	600/500/450	600/500/450	600/500/450
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/32/28	36/32/28	36/32/28
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	1/4"	1/4"	1/4"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	3/8"	3/8"	1/2"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	987×385×178	987×385×178	987×385×178
Waga netto/brutto	kg	20,0/27,0	20,0/27,0	20,0/27,0
Panel	-	TD01	TD01	TD01
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	1200×460×55	1200×460×55	1200×460×55
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	1262×533×106	1262×533×106	1262×533×106
Waga panelu netto/brutto	kg	4,2/6,0	4,2/6,0	4,2/6,0
Sterownik standardowy	-	YAPIF	YAPIF	YAPIF

Komfort użytkowania i zdrowie

Tryb turbo	
Tryb cichej pracy	
Tryb nocny	
Funkcja gorącego startu	
Kilka prędkości wentylatora	
Zmywalny filtr powietrza	

Komfort użytkowania i zdrowie

Poziomy ruch żaluzji	
Przypomnienie o czyszczeniu filtra	
Automatyczne adresowanie jednostek	
Kompaktowa konstrukcja	
Łatwa konserwacja	

Nowoczesna konstrukcja

Wydajne działanie

Funkcja I Feel	
Funkcja oszczędzania energii	
Inteligentny system odszraniania	
Auto Restart	
Autodiagnoza	
Wbudowana pompka skroplin	
Zabezpieczenie pracy	

Niezawodna praca

Kasetonowe 1-stronne

Klimatyzatory kasetonowe 1-stronne to urządzenia o niestandardowej konstrukcji oraz niewielkiej wysokości, które sprawdzą się praktycznie w każdego rodzaju pomieszczeniach i niewielkich sufitach podwieszanych. Dzięki kontroli żaluzji kierunkowej rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu jest wydajne i komfortowe. Urządzenie oferuje bogate możliwości sterowania.

CHV-5SCW50NK	CHV-5SCW56NK	CHV-5SCW63NK2	CHV-5SCW71NK2
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
5,0	5,6	6,3	7,1
5,6	6,3	7,1	8,0
45	45	57	83
0,3	0,3	0,6	0,9
830/600/500	890/667/564	880/680/600	1000/680/600
40/35/30	41/38/35	42/39/36	44/39/36
1/4"	3/8"	3/8"	3/8"
1/2"	5/8"	5/8"	5/8"
ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5
987×385×178	987×385×178	1200×470×200	1200×470×200
21,0/28,5	21,0/28,5	26,0/31,5	26,0/31,5
TD01	TD01	TD03	TD03
1200×460×55	1200×460×55	1350×555×64	1350×555×64
1262×533×106	1262×533×106	1440×645×140	1440×645×140
4,2/6,0	4,2/6,0	7,8/13,5	7,8/13,5
YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF

Sterowanie

Blokada sterownika	
Timer tygodniowy	
Sterowanie WiFi	
Sygnał pozwolenia na pracę	
Integracja BMS	
Timer 24h	

Sterowanie

Sterowanie centralne	
Sterownik hotelowy	
Sterowanie sterownikiem ściennym	
Sterowanie pilotem	

Sterownik standardowy YAPIF

