

Ścienne

Główne cechy:

- Uniwersalna konstrukcja
- Automatyczna żaluzja pozioma
- Niewielkie wymiary

Najczęstsze zastosowania:

- Pokoje hotelowe
- Biura
- Sklepy
- Restauracje
- Sale weselne

Dostępne wydajności

CHV-5SW15NK2 - 1,5 kW

CHV-5SW18NK2 - 1,8 kW

CHV-5SW22NK2 - 2,2 kW

CHV-5SW28NK2 - 2,8 kW

CHV-5SW36NK2 - 3,6 kW

CHV-5SW45NK2 - 4,5 kW

CHV-5SW56NK2 - 5,6 kW

CHV-5SW63NK2 - 6,3 kW

CHV-5SW71NK2 - 7,1 kW

CHV-5SW80NK2 - 8,0 kW

CHV-5SW90NK2 - 9,0 kW

CHV-5SW100NK2 - 9,5 kW





Model		CHV-5SW15NK2	CHV-5SW18NK2	CHV-5SW22NK2	CHV-5SW28NK2	CHV-5SW36NK2
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	1,5	1,8	2,2	2,8	3,6
Wydajność ogrzewanie	kW	1,8	2,2	2,5	3,2	4,0
Pobór mocy	W	20	20	20	20	25
Prąd znamionowy	A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Przepływ powietrza	m³/h	500/440/300	500/440/300	500/440/300	500/440/300	630/460/320
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	35/33/30	35	35	35	37/35/31
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø20×15	ø20×15	ø20×15	ø20×15	ø20×15
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	845×289×209	845×289×209	845×289×209	845×289×209	845×289×209
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	973×278×364	973×278×364	973×278×364	973×278×364	973×278×364
Waga netto/brutto	kg	10,5/12,5	10,5/12,5	10,5/12,5	10,5/12,5	10,5/12,5
Sterownik standardowy	-	YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF

Komfort użytkowania i zdrowie	Tryb turbo		Komfort użytkowania i zdrowie	Poziomy ruch żaluzji		Nowoczesna konstrukcja	Automatyczne adresowanie jednostek	
	Tryb cichej pracy			Przypomnienie o czyszczeniu filtra			Łatwa konserwacja	
	Tryb nocny						Kompaktowa konstrukcja	
Niezwadna praca	Funkcja gorącego startu		Niezwadna praca	Inteligentny system odszraniania		Wydajne działanie	Funkcja I Feel	
	Kilka prędkości wentylatora			Auto Restart			Funkcja oszczędzania energii	
	Zmywalny filtr powietrza			Autodiagnoza				
				Zabezpieczenia pracy				

Klimatyzatory ścienne to jedno z najbardziej wszechstronnych modeli jednostek wewnętrznych CHV. Dzięki łatwemu montażowi i stylowej konstrukcji są one wybierane zarówno do pomieszczeń biurowych, sklepów, pokoi hotelowych jak i lokali komercyjnych. Dzięki kontroli żaluzji kierunkowej rozproszanie powietrza w pomieszczeniu jest wydajne i komfortowe.

CHV-5SW45NK2	CHV-5SW56NK2	CHV-5SW63NK2	CHV-5SW71NK2	CHV-5SW80NK2	CHV-5SW90NK2	CHV-5SW100NK2
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
4,5	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	9,5
5,0	6,3	7,1	7,5	9,0	10,0	10,5
35	50	50	65	80	80	100
0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4
850/580/500	1100/850/650	1100/850/650	1200/850/650	1550/1050/800	1550/1050/800	1650/1100/900
43/40/37	43/41/34	43/41/34	44/41/37	49/46/40	49/46/40	52/48/40
1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
ø20×15	ø20×15	ø20×15	ø20×15	ø20×15	ø20×15	ø20×15
970×300×224	1078×325×246	1078×325×246	1078×325×246	1350×258×326	1350×258×326	1350×258×326
1093×305×380	1200×335×410	1200×335×410	1200×335×410	1493×354×418	1493×354×418	1493×354×418
12,5/15,5	16,0/19,0	16,0/19,0	16,0/19,0	18,5/23,5	18,5/23,5	18,5/23,5
YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF

Sterowanie	Blokada sterownika		Sterowanie	Sterowanie centralne		opcja	Sterownik standardowy YAPIF
	Timer tygodniowy			Sterownik hotelowy		opcja	
	Sterowanie WiFi			Sterowanie sterownikiem ściennym		opcja	
	Sygnał pozwolenia na pracę			Sterowanie pilotem			
	Integracja BMS						
	Timer 24h						

