

Moduł

Hydrobox

HR

Główne cechy:

- Ogrzewanie niskotemperaturowe lub podgrzewanie CWU
- Odzysk ciepła z chłodzenia pomieszczeń
- Temperatura CO do 45°C
- Temperatura CWU do 55°C



Hydrobox to moduł umożliwiający integrację instalacji trójrurowej CHV6 HR z układem wodnym budynku. Dzięki temu możliwa jest realizacja ogrzewania niskotemperaturowego lub przygotowania CWU. Co więcej moduł może wykorzystywać do tego ciepło odpadowe z chłodzenia pomieszczeń znacznie podnosząc tym samym efektywność energetyczną.

Model		HB6-16NK	HB6-30NK
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność grzewcza	kW	3,6-16,0	3,6-30,0
Zakres temperatury CWU	°C	35-55	35-55
Zakres temperatury CO	°C	25-45	25-45
Przepływ wody	l/min	46	86
Spadek ciśnienia wody	kPa	27,5	38,5
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	3/8"	3/8"
Średnica rury chłodniczej (gaz wysokie P)	cal	5/8"	7/8"
Średnica rur wody	mm	ø 25	ø 25
Wymiary(szer. x głęb. x wys.) netto	mm	515x330x606	515x330x606
Waga netto	kg	36,0	40,0

