

Przypodłogowo- podsufitowe

Główne cechy:

- Daleki zasięg strugi powietrza
- Możliwość montażu w pionie i poziomie
- Estetyczny wygląd

Najczęstsze zastosowania:

- Pomieszczenia o wydłużonych kształtach
- Sklepy
- Restauracje
- Sale weselne
- Hale

Dostępne wydajności

CHV-5SF28NK2 - 2,8 kW

CHV-5SF36NK2 - 3,6 kW

CHV-5SF50NK2 - 5,0 kW

CHV-5SF56NK2 - 5,6 kW

CHV-5SF63NK2 - 6,3 kW

CHV-5SF71NK2 - 7,1 kW

CHV-5SF112NK2 - 11,2 kW

CHV-5SF125NK2 - 12,5 kW

CHV-5SF140NK2 - 14,0 kW

CHV-5SF160NK2 - 16,0 kW





Jednostki przypodłogowo-podsufitowe

Jednostki przypodłogowo-podsufitowe to urządzenia montowane poziomo na suficie lub pionowo na ścianie dzięki czemu są one wyjątkowo uniwersalne. Dzięki dalekiemu zasięgowi strugi powietrza oraz szerokiemu wachlarzowi wydajności są one często wybierane do dużych pomieszczeń komercyjnych oraz lokali o wydłużonym kształcie. Cechują się one stylowym panelem, a dzięki kontroli górnej żaluzji rozprowadzenie powietrza w pomieszczeniu jest wydajne i komfortowe.

Model		CHV-5SF28NK2	CHV-5SF36NK2	CHV-5SF50NK2	CHV-5SF56NK2
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	2,8	3,6	5,0	5,6
Wydajność ogrzewanie	kW	3,2	4,0	5,6	6,3
Pobór mocy	W	35	35	55	55
Prąd znamionowy	A	0,2	0,2	0,3	0,3
Przepływ powietrza	m³/h	600/500/450	600/500/450	750/650/600	750/650/600
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	36/32/29	36/32/29	42/39/36	42/39/36
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø17×1,75	ø17×1,75	ø17×1,75	ø17×1,75
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	870×665×235	870×665×235	870×665×235	870×665×235
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	970×767×285	970×767×285	970×767×285	970×767×285
Waga netto/brutto	kg	24,0/29,0	24,0/29,0	25,0/30,0	25,0/30,0
Sterownik standardowy	-	Pilot YAPIF	Pilot YAPIF	Pilot YAPIF	Pilot YAPIF

CHV-5SF63NK2	CHV-5SF71NK2	CHV-5SF112NK2	CHV-5SF125NK2	CHV-5SF140NK2	CHV-5SF160NK2
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
6,3	7,1	11,2	12,5	14,0	16,0
7,1	8,0	12,5	14,0	16,0	18,0
8,0	8,0	12,0	12,0	15,0	17,5
0,4	0,4	0,7	0,7	0,8	0,9
1350/1200/1050	1350/1200/1050	1800/1600/1400	1800/1600/1400	2000/1750/1600	2150/1850/1650
44/41/38	44/41/38	47/44/42	47/44/42	49/45/43	52/48/45
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
ø17×1,75	ø17×1,75	ø17×1,5	ø17×1,5	ø17×1,5	ø17×1,75
1200×665×235	1200×665×235	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235	1570×665×235
1300×767×285	1300×767×285	1666×767×285	1666×767×285	1666×767×285	1666×767×285
32,0/38,0	32,0/38,0	41,0/48,0	41,0/48,0	43,0/50,0	43,0/50,0
Pilot YAPIF	Pilot YAPIF	Pilot YAPIF	Pilot YAPIF	Pilot YAPIF	Pilot YAPIF

Komfort użytkowania i zdrowie

Tryb turbo	
Tryb cichej pracy	
Tryb nocny	
Funkcja gorącego startu	
Kilka prędkości wentylatora	
Zmywalny filtr powietrza	

Komfort użytkowania i zdrowie

Poziomy ruch żaluzji	
Przypomnienie o czyszczeniu filtra	
Funkcja I Feel	
Funkcja oszczędzania energii	

Wydajne działanie

Nowoczesna konstrukcja

Automatyczne adresowanie jednostek	
Łatwa konserwacja	

Nieawaryjna praca

Inteligentny system odszraniania	
Auto Restart	
Autodiagnoza	
Zabezpieczenia pracy	

Sterowanie

Blokada sterownika	
Timer tygodniowy	
Sterowanie WiFi	
Sygnal pozwolenia na pracę	
Integracja BMS	
Timer 24h	

Sterowanie

Sterowanie centralne	
Sterownik hotelowy	
Sterowanie sterownikiem ściennym	
Sterowanie pilotem	

opcja

opcja

opcja

opcja

Sterownik standardowy YAPIF

