

Moduł Odzysku HR

Główne cechy:

- Możliwość zabudowy w suficie podwieszanym
- Wbudowany odpływ skroplin
- Zasilanie 230V AC



Moduły odzysku ciepła to ważny element instalacji trójrurowych wykorzystujących jednostki CHV6 HR. Sterują one rozpyłem czynnika w systemie oraz pozwalają na jednoczesne chłodzenie i ogrzewanie. Moduły dzielą się w zależności od ilości gałęzi oraz ilości możliwych do obsługi jednostek.

Model		HR6B1NK	HR6BS2NK	HR6BS4NK	HR6BS8NK
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Max wydajność chłodnicza jedn. wewn.	kW	16,0	28,0	45,0	85,0
Ilość gałęzi	szt.	1	2	4	8
Maksymalna liczba jedn. wewn.	A	8	16	32	64
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Średnica rury chłodniczej (gaz wysokie P)	cal	3/4"	3/4"	7/8"	7/8"
Średnica rury chłodniczej (gaz niskie P)	cal	7/8"	7/8"	1 1/8"	1 1/8"
Wymiary(szer. x głęb. x wys.) netto	mm	340x388x250	340x388x250	460x388x250	784x388x250
Waga netto	kg	12,0	14,5	20,6	33,0

