

Konsole

Główne cechy:

- Estetyczny panel
- Dwukierunkowy nawiew
- Wydajne ogrzewanie
- Niewielkie wymiary

Najczęstsze zastosowania:

- Pomieszczenia na poddaszach
- Biura
- Pokoje hotelowe
- Restauracje

Dostępne wydajności

CHV-5SK22NK - 2,2 kW

CHV-5SK28NK - 2,8 kW

CHV-5SK36NK - 3,6 kW

CHV-5SK45NK - 4,5 kW

CHV-5SK50NK - 5,0 kW





Model		CHV-5SK22NK2	CHV-5SK28NK
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	2,2	2,8
Wydajność ogrzewanie	kW	2,5	3,2
Pobór mocy	W	15	15
Prąd znamionowy	A	0,2	0,2
Przepływ powietrza	m³/h	400/320/270	400/320/270
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	38/33/27	38/33/27
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	mm(cal)	1/4"	1/4"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	mm(cal)	3/8"	3/8"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø 28×10	ø 28×10
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	700×215×600	700×215×600
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	785×280×762	785×280×762
Waga netto/brutto	kg	16,0/19,0	16,0/19,0
Sterownik standardowy	-	YAPIF	YAPIF

Komfort użytkowania i zdrowie

Tryb turbo	
Tryb cichej pracy	
Tryb nocny	
Funkcja gorącego startu	
Kilka prędkości wentylatora	
Zmywalny filtr powietrza	

Komfort użytkowania i zdrowie

Poziomy ruch żaluzji	
Dwukierunkowy nawiew	
Przypomnienie o czyszczeniu filtra	
Funkcja I Feel	
Funkcja oszczędzania energii	

Wydajne działanie

Nowoczesna konstrukcja

Automatyczne adresowanie jednostek	
Łatwa konserwacja	
Kompaktowa konstrukcja	
Inteligentny system odszraniania	
Auto Restart	

Niezawodna praca

Autodiagnoza	
Zabezpieczenia pracy	

Konsole

Konsole to urządzenia montowane na ścianie przy podłodze. Dzięki temu są one często wybierane do pomieszczeń, gdzie nie ma możliwości montażu klimatyzatora na suficie czy ścianie. Cechują się one stylowym panelem, a dzięki możliwości nawiewu dwoma kierunkami oraz kontroli górnej żaluzji rozprzodzenie powietrza w pomieszczeniu jest wydajne i komfortowe. Ponadto nawiew ciepłego powietrza przy podłodze sprawia, że ogrzewanie pomieszczeń jest wyjątkowo efektywne.

CHV-5SK36NK	CHV-5SK45NK	CHV-5SK50NK
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
3,6	4,5	5,0
4,0	5,0	5,5
20	40	40
0,3	0,4	0,4
480/400/310	680/600/500	680/600/500
40/37/32	46/43/39	46/43/39
1/4"	1/4"	1/4"
1/2"	1/2"	1/2"
ø 28×10	ø 28×10	ø 28×10
700×215×600	700×215×600	700×215×600
785×280×762	785×280×762	785×280×762
16,0/19,0	16,0/19,0	16,0/19,0
YAPIF	YAPIF	YAPIF

Sterowanie

Blokada sterownika	
Timer tygodniowy	
Sterowanie WiFi	
Sygnał pozwolenia na pracę	
Integracja BMS	
Timer 24h	

Sterowanie

Sterowanie centralne	
Sterownik hotelowy	
Sterowanie sterownikiem naściennym	
Sterowanie pilotem	

opcja

opcja

opcja

Sterownik standardowy YAPIF

