

Kasetonowe 360° compact

Główne cechy:

- Estetyczny panel
- Urządzenie do zabudowy w suficie podwieszanym
- Nawiew obwodowy 360°
- Niewielkie gabaryty

Najczęstsze zastosowania:

- Pomieszczenia o regularnych kształtach
- Biura
- Sklepy
- Restauracje
- Sale weselne

Dostępne wydajności

CHV-5SCC15NK2 - 1,5 kW

CHV-5SCC18NK2 - 1,8 kW

CHV-5SCC22NK2 - 2,2 kW

CHV-5SCC28NK2 - 2,8 kW

CHV-5SCC36NK2 - 3,6 kW

CHV-5SCC45NK2 - 4,5 kW

CHV-5SCC56NK2 - 5,6 kW



Kasetonowe 360° compact



Model		CHV-5SCC15NK2	CHV-5SCC18NK2	CHV-5SCC22NK2
Zasilanie	V/faza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	1,5	1,8	2,2
Wydajność ogrzewanie	kW	1,8	2,2	2,5
Pobór mocy	W	30	30	30
Prąd znamionowy	A	0,2	0,2	0,2
Przepływ powietrza	m³/h	460/420/370	460/420/370	500/460/370
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	33/30/25	33/30/25	36/31/25
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	1/4"	1/4"	1/4"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	3/8"	3/8"	3/8"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø25×2,5	ø25×2,5	ø25×2,5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	570×570×265	570×570×265	570×570×265
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	695×650×280	695×650×280	695×650×280
Waga netto/brutto	kg	17,5/22,5	17,5/22,5	17,5/22,5
Panel	-	TF05	TF05	TF05
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	620×620×47,5	620×620×47,5	620×620×47,5
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	698×698×110	698×698×110	698×698×110
Waga panelu netto/brutto	kg	3,0/4,5	3,0/4,5	3,0/4,5
Sterownik standardowy	-	YAPIF	YAPIF	YAPIF

Komfort użytkowania i zdrowie

Tryb turbo	
Tryb cichej pracy	
Panel obwodowy 360	
Tryb nocny	
Funkcja gorącego startu	
Kilka prędkości wentylatora	

Komfort użytkowania i zdrowie

Zmywalny filtr powietrza	
Poziomy ruch żaluzji	
Przypomnienie o czyszczeniu filtra	
Automatyczne adresowanie jednostek	
Łatwa konserwacja	
Kompaktowa konstrukcja	

Nowoczesna konstrukcja

Wydajne działanie

Funkcja I Feel	
Funkcja oszczędzania energii	
Inteligentny system odszraniania	
Auto Restart	
Autodiagnoza	
Wbudowana pompka skroplin	
Zabezpieczenia pracy	

Niezawodna praca

Kasetonowe 360° compact

Klimatyzatory kasetonowe 360° compact to najnowsze modele w ofercie CHV. Dzięki konstrukcji z obwodowym nawiewem ich praca gwarantuje wyjątkowo korzystny i równomierny rozpyły powietrza w pomieszczeniu. Stylowy panel i małe gabaryty sprawiają, że można je wkomponować praktycznie do każdego pomieszczenia. Urządzenie oferuje bogate możliwości sterowania.

CHV-5SCC28NK2	CHV-5SCC36NK2	CHV-5SCC45NK2	CHV-5SCC56NK2
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
2,8	3,6	4,5	5,6
3,2	4,0	5,0	6,3
30	30	45	45
0,2	0,2	0,2	0,2
570/480/420	620/550/480	730/650/560	730/650/560
36/33/28	39/37/35	43/41/39	43/41/39
1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
ø25×2,5	ø25×2,5	ø25×2,5	ø25×2,5
570×570×265	570×570×265	570×570×265	570×570×265
695×650×280	695×650×280	695×650×280	695×650×280
17,5/22,5	17,5/22,5	17,5/22,5	17,5/22,5
TF05	TF05	TF05	TF05
620×620×47,5	620×620×47,5	620×620×47,5	620×620×47,5
698×698×110	698×698×110	698×698×110	698×698×110
3,0/4,5	3,0/4,5	3,0/4,5	3,0/4,5
YAPIF	YAPIF	YAPIF	YAPIF

Sterowanie

Blokada sterownika	
Timer tygodniowy	
Sterowanie WiFi	
Sygnał pozwolenia na pracę	
Integracja BMS	
Timer 24h	

Sterowanie

Sterowanie centralne	
Sterownik hotelowy	
Sterowanie sterownikiem ściennym	
Sterowanie pilotem	

Sterownik standardowy YAPIF

