

Kasetonowe 360°

Główne cechy:

- Estetyczny panel
- Urządzenie do zabudowy w suficie podwieszanym
- Nawiew obwodowy 360°
- Standardowe wymiary

Najczęstsze zastosowania:

- Pomieszczenia o regularnych kształtach
- Biura
- Sklepy
- Restauracje
- Sale weselne

Dostępne wydajności

CHV-5SC28NK2 (NK3) - 2,8 kW

CHV-5SC36NK2 (NK3) - 3,6 kW

CHV-5SC45NK2(NK3) - 4,5 kW

CHV-5SC56NK2 (NK3) - 5,6 kW

CHV-5SC63NK2 (NK3) - 6,3 kW

CHV-5SC71NK2 (NK3) - 7,1 kW

CHV-5SC100NK2 (NK3) - 10,0 kW

CHV-5SC125NK2 (NK3) - 12,5 kW

CHV-5SC140NK2 (NK3) - 14,0 kW

CHV-5SC160NK2 (NK3) - 16,0 kW





Model		CHV-5SC28NK2 (NK3)	CHV-5SC36NK2 (NK3)	CHV-5SC45NK2 (NK3)	CHV-5SC56NK2 (NK3)
Zasilanie	V/laza/-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	2,8	3,6	4,5	5,6
Wydajność ogrzewanie	kW	3,2	4,0	5,0	6,3
Pobór mocy	W	26(40)	26(40)	26(50)	35(60)
Prąd znamionowy	A	0,2(0,4)	0,2(0,4)	0,2(0,4)	0,2(0,5)
Przepływ powietrza	m³/h	800/700/600	800/700/600	900/700/600 (900/800/700)	950/850/750 (1100/935/800)
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	33/30/28(32/29/27)	33/30/28(32/29/27)	33/30/28(32/29/27)	37/33/30(37/35/32)
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	840×840×240(200)	840×840×240(200)	840×840×240(200)	840×840×240(200)
Waga netto	kg	27,0(19,0)	27,0(19,0)	27,0(19,0)	28,0(21,0)
Panel	-	TF06	TF06	TF06	TF06
Wymiary panelu (szer. x głęb. x wys.) netto	mm	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65
Waga panelu netto	kg	6,0	6,0	6,0	6,0
Sterownik standardowy	-	YAP1F	YAP1F	YAP1F	YAP1F

Dane w nawiasach dla serii NK3

Komfort użytkowania i zdrowie	Tryb turbo		Komfort użytkowania i zdrowie	Zmywalny filtr powietrza		Wydajne działanie	Funkcja I Feel	
	Tryb cichej pracy			Poziomy ruch żaluzji			Funkcja oszczędzania energii	
	Panel obwodowy 360			Przypomnienie o czyszczeniu filtra			Inteligentny system odszraniania	
	Tryb nocny						Auto Restart	
	Funkcja gorącego startu						Autodiagnoza	
	Kilka prędkości wentylatora						Wbudowana pompka skroplin	
Nowoczesna konstrukcja			Nowoczesna konstrukcja	Automatyczne adresowanie jednostek		Niezwadna praca	Zabezpieczenia pracy	
				Łatwa konserwacja				

Kasetonowe 360°

Jednostki kasetonowe 360° to jedne z najczęściej wybieranych urządzeń wewnętrznych. Dzięki uniwersalnej konstrukcji sprawdzają się zarówno w biurach, sklepach i restauracjach jak i hotelach. Dzięki nawiewowi obwodowemu gwarantują równomierny rozpył powietrza oraz komfortowe chłodzenie i ogrzewanie pomieszczenia.

CHV-5SC63NK2 (NK3)	CHV-5SC71NK2 (NK3)	CHV-5SC100NK2 (NK3)	CHV-5SC125NK2 (NK3)	CHV-5SC140NK2 (NK3)	CHV-5SC160NK2
220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
6,3	7,1	10,0	12,5	14,0	16,0
7,1	8,0	11,2	14,0	16,0	18,0
56(60)	56(60)	80(100)	115(160)	115(160)	170
0,4(0,5)	0,4(0,5)	0,4(0,8)	0,6(0,9)	0,6(0,9)	1,2
1150/950/850 (1100/935/800)	1150/950/850 (1100/935/800)	1250/1000/900 (1550/1200/1000)	1650/1300/1100 (1800/1450/1150)	1650/1300/1100 (1800/1450/1150)	2000/1800/1430
37/34/31(37/35/32)	37/34/31(37/35/32)	39/37/34(43/39/35)	43/41/39(46/41/35)	43/41/39(46/41/35)	51/48/42
3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"
ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5
840×840×240(200)	840×840×240(200)	840×840×240	840×840×290	840×840×290	840×840×290
28,0(21,0)	28,0(21,0)	29,0(22,5)	33,0(25,0)	33,0(25,0)	33,0
TF06	TF06	TF06	TF06	TF06	TF06
950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65	950×950×65
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
YAP1F	YAP1F	YAP1F	YAP1F	YAP1F	YAP1F

Sterowanie	Blokada sterownika		Sterowanie	Sterowanie centralne		opcja	Sterownik standardowy YAP1F
	Timer tygodniowy			Sterownik hotelowy		opcja	
	Sterowanie WiFi			Sterowanie sterownikiem ściennym		opcja	
	Sygnał pozwolenia na pracę			Sterowanie pilotem			
	Integracja BMS						
	Timer 24h						

