

Kanałowe wysoki spręż

Główne cechy:

- Możliwość rozprowadzenia powietrza kanałami
- Urządzenie do zabudowy w suficie podwieszanym
- Duża wydajność
- Regulowany spręż

Najczęstsze zastosowania:

- Biura
- Sklepy
- Restauracje
- Sale weselne
- Hale

Dostępne wydajności

CHV-5SDVH22NK2 - 2,2 kW
CHV-5SDVH28NK2 - 2,8 kW
CHV-5SDVH36NK2 - 3,6 kW
CHV-5SDVH45NK2 - 5,0 kW
CHV-5SDVH56NK2 - 5,6 kW
CHV-5SDVH63NK2 - 6,3 kW
CHV-5SDVH71NK2 - 7,1 kW
CHV-5SDVH80NK2 - 8,0 kW
CHV-5SDVH90NK2 - 9,0 kW
CHV-5SDVH100NK2 - 10,0 kW
CHV-5SDVH125NK2 - 12,5 kW
CHV-5SDVH140NK2 - 14,0 kW
CHV-5SDVH160NK2 - 16,0 kW
CHV-5SDVH180NK2 - 18,0 kW
CHV-5SDH224NK - 22,4 kW
CHV-5SDH280NK - 28,0 kW





Klimatyzatory kanałowe wysokiego, regulowanego sprężu ze względu na szeroki zakres wydajności oraz wysoki spręż są idealnym rozwiązaniem do obsługi wielopowierzchniowych pomieszczeń lub współpracy z systemem dystrybucji powietrza do różnych pomieszczeń. Urządzenie oferuje bogate możliwości sterowania.

Model		CHV-5SDVH22NK2	CHV-5SDVH28NK2	CHV-5SDVH36NK2	CHV-5SDVH45NK2	CHV-5SDVH56NK2	CHV-5SDVH63NK2
Zasilanie	V/faza/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Wydajność chłodzenie	kW	2,2	2,8	3,6	5,0	5,6	6,3
Wydajność ogrzewanie	kW	2,5	3,2	4,0	5,6	6,3	7,1
Pobór mocy	W	50	50	50	100	105	105
Prąd znamionowy	A	0,4	0,4	0,4	0,8	0,8	0,8
Przepływ powietrza	m³/h	550/480/400	550/480/400	550/480/400	850/700/600	1000/800/700	1000/800/700
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	35/31/29	35/31/29	35/31/29	40/36/32	40/36/32	40/36/32
Regulacja sprężu wentylatora	Pa	0-80	0-80	0-80	0-80	0-200	0-200
Średnica rury chłodniczej (ciecz)	cal	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"
Średnica rury chłodniczej (gaz)	cal	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"	5/8"
Średnica odpływu skroplin	mm	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5	ø 25×2,5
Wymiary(szer. x głęb. x wys.) netto	mm	700×700×300	700×700×300	700×700×300	700×700×300	1000×700×300	1000×700×300
Wymiary(szer. x głęb. x wys.) brutto	mm	894×805×345	894×805×345	894×805×345	894×805×345	1202×810×345	1202×810×345
Waga netto/brutto	kg	30,5/36,0	30,5/36,0	30,5/36,0	31,5/37,0	40,5/46,5	40,5/46,5
Sterownik standardowy	-	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*	XK46 / XE7A-24/H*

* Model sterownika w zależności od wersji urządzenia

Komfort użytkowania i zdrowie

Tryb turbo	
Tryb cichej pracy	
Doprowadzenie świeżego powietrza	opcja
Tryb nocny	
Funkcja gorącego startu	
Kilka prędkości wentylatora	
Przypomnienie o czyszczeniu filtra	

Wydajne działanie

Funkcja I Feel	opcja
Funkcja oszczędzania energii	
Automatyczne adresowanie jednostek	Auto
Regulowany spręż	
Łatwa konserwacja	EASY

Nowoczesna konstrukcja

Niezwadowna praca

Inteligentny system odszraniania	
Auto Restart	
Autodiagnoza	
Wbudowana pompka skroplin	High
Zabezpieczenia pracy	

Sterowanie

Blokada sterownika	
Timer tygodniowy	opcja
Sterowanie WiFi	opcja
Sygnał pozwolenia na pracę	opcja
Integracja BMS	opcja
Timer 24h	

Sterowanie

Sterowanie centralne	opcja
Sterownik hotelowy	opcja
Sterowanie sterownikiem ściennym	
Sterowanie pilotem	opcja

Sterownik standardowy XK46



Sterownik standardowy XE7A-24/HC



Model sterownika standardowego w zależności od wersji urządzenia.