

REKUPERATOR ŚCIENNY

CH-HRV070K2 HWFB



REKUPERATOR ŚCIENNY HIGRO

DANE TECHNICZNE



Wydajność nominalna (m³/h): 20/40/50
Efektywność odzysku ciepła: do 97%

- ✓ Łatwy montaż;
- ✓ Sterowanie pilotem lub aplikacją;
- ✓ Wbudowany czujnik wilgotności;

MODEL	CH-HRV070K2 HWFB	
Zasilanie	V~Hz/faza	220-240~50/1
Wydatek (tryb nawiew/wywiew)	m ³ /h	20/40/50
Wydatek (tryb boost)	m ³ /h	60
Efektywność odzysku ciepła	-	Do 97%
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	32,7
Rodzaj wymiennika	-	Ceramiczny
Pobór mocy nominalny	W	6,0/7,0/7,8
Ilość biegów wentylatora	-	3
Maksymalne obroty	Obr./min	2200
Zakres grubości ściany	mm	280-470
Waga netto	kg	4,2
Wymiary panela (szer. x wys. x dł.)	mm	240x258x77
Średnica kanału powietrza	mm	158
Pilot bezprzewodowy	-	Tak
Sterowanie WiFi	-	Tak
Kontrola wilgotności	-	Tak
Filtr F7	-	Tak
Czerpnio-wyrzutnia	-	Tak
Stopień ochrony IP	-	IPX4

REKUPERATOR ŚCIENNY HIGRO

CECHY

Rekuperator ścienny HIGRO **CH-HRV070K2 HWFB** to urządzenie zapewniające **skuteczną wymianę powietrza** w stosunkowo niedużych pomieszczeniach. Jego zaletą jest **łatwy i szybki montaż** przez ścianę zewnętrzną. Dzięki temu możliwe jest **usprawnienie wentylacji** w lokalach takich jak **mieszkania w blokach** bez głębokiej ingerencji w nieruchomość. Rekuperator działa w **cyklach wywiewu** zużytego, a następnie **okresowo nawiewania** świeżego powietrza do pomieszczenia. Proces odbywa się poprzez **akumulacyjny wymiennik ciepła** pozwalający na odzysk ciepła. Jego **efektywność sięga 97%**, a **maksymalny wydatek 60 m³/h**. W standardzie model wyposażony został w **czujnik wilgotności**, dzięki czemu pracę rekuperatora można uzależnić od wilgotności w pomieszczeniu. Zakres nastawy wynosi **40-95%**. Standardowym kontrolerem **jest pilot bezprzewodowy** oraz sterowanie z aplikacji **WiFi**.

