

FUNKCJE



KOMPATYBILNE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE

	KANAŁOWE (Slim, Niskiego sprężu, Wysokiego sprężu)	1,8 – 28,0 kW
	KASETONOWE (360, 360 Compact, 2-stronne, 1-stronne)	1,5 – 16,0 kW
	ŚCIENNE	1,5 – 9,5 kW
	KONSOLE	2,2 – 5,0 kW
	PRZYPODŁOGOWO-PODSUFITOWE	2,8 – 16,0 kW
	AHU KIT	2,8 – 252,0 kW

CH

Cooper & Hunter

COMFORT INNOVATIONS

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE COOPER&HUNTER CHV6 SLIM

Wydajności od
40-61,5 kW

praca
modułowa do
246,0 kW

Ogrzewanie do
-30°C

Długość
instalacji
pojedynczego
modułu do
560 m



www.cooperhunter.pl

NOWOŚĆ 2026

CHV6 Slim

połączenie zalet systemów 5 generacji z nowymi możliwościami

MODEL		CHV6-400SNMX	CHV6-450SNMX
KONSTRUKCJA		Modular x4	Modular x4
ZASILANIE	V/faza/~Hz	380-415/3/50	380-415/3/50
WYDAJNOŚĆ CHŁODZENIE	kW	40.0	45.0
WYDAJNOŚĆ OGRZEWANIE	kW	45.0	50.0
EER	kW/kW	5,69	5,31
COP	kW/kW	6.00	5.68
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY CHŁODZENIE	kW	7.00	8.50
ZNAMIONOWY POBÓR MOCY OGRZEWANIE	kW	7.50	8.80
PRZEPŁYW POWIETRZA	m³/h	19000	19000
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	dB(A)	59	60
ZAKRES PRACY CHŁODZENIE	°C	-5~55	-5~55
ZAKRES PRACY OGRZEWANIE	°C	-30~27	-30~27
CZYNNIK CHŁODNICZY / ILOŚĆ	kg	R410A / 7,0	R410A / 7,0
WYMIARY NETTO (SZER. X GŁĘB. X WYS.)	mm	1250x495x1745	1250x495x1745
WAGA NETTO	kg	210,0	210,0
MAKSYMALNA ILOŚĆ JEDNOSTEK WEWNĘTRZNYCH	szt.	28	30
MAKSYMALNA CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ INSTALACJI	m	560	560

CHV6-504SNMX	CHV6-560SNMX	CHV6-615SNMX
Modular x4	Modular x4	Modular x4
380-415/3/50	380-415/3/50	380-415/3/50
50.4	56.0	61.5
56.5	63.0	69.0
4,84	4,66	4,30
5.77	5.16	4.86
10.30	12.00	14.30
9.80	12.20	14.20
19500	19500	19500
60	61	61
-5~55	-5~55	-5~55
-30~27	-30~27	-30~27
R410A / 8,0	R410A / 8,0	R410A / 8,0
1250x495x1745	1250x495x1745	1250x495x1745
235,0	235,0	235,0
35	39	42
560	560	560