



Sterownik XK79

Natynkowy

Przewodowy

Indywidualny

Sterownik przewodowy naścienny XK79 do klimatyzatorów komercyjnych w systemach CHV5 i CHV6. Możliwość opcjonalnego doposażenia dla pozostałych urządzeń wewnętrznych CHV. Fabrycznie wyposażony w gniazda pozwolenia na pracę 230 VAC lub 5-24 VDC, dzięki którym można go zintegrować z modułem karty hotelowej lub stykiem okiennym (sygnał napięciowy). Sterownik cechuje intuicyjne menu oraz szerokie możliwości zarządzania pracą urządzeń. Możliwość podłączenia z jednostkami wewnętrznymi w układach 1:1, 2:1 (Sterowniki Master i Slave), 1:16 (Grupa urządzeń do 16 szt.), 2:16 (Sterowniki Master i Slave w grupie urządzeń do 16 szt.)

- ✓ Wyświetlacz LCD
- ✓ Montaż podtynkowy
- ✓ Intuicyjne menu
- ✓ Zegar w formacie 24 godzinnym
- ✓ Możliwość ustawienia sterownika głównego (master) i dodatkowych (slave); możliwość sterowania max 16 jednostkami wewnętrznymi w grupie
- ✓ Gniazda pozwolenia na pracę
- ✓ Możliwość integracji z modułem karty hotelowej