



**MULTI FREE MATCH
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA**

VITAL PLUS



JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA VITAL PLUS



Vital Plus to udoskonalona konstrukcja jednego z najczęściej wybieranych modeli w ofercie C&H - Vital. Urządzenie dostępne jest w wydajnościach od 2,2 do 6,2 kW, dzięki czemu może wydajnie obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe pomieszczenia. Vital Plus to także jedno z najmniejszych urządzeń ściennych, przez co jest łatwy w montażu nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wyposażenie w automatyczne żaluzje pionowe i poziome, moduł WiFi oraz możliwość rozbudowania o sterownik ścienny XK76 gwarantują komfort na najwyższym poziomie.

Vital Plus multi:

- WiFi w standardzie;
- szeroki zakres wydajności;
- niewielkie wymiary
- automatyczne żaluzje pionowe i poziome.



JEDNOSTKA WEWN. ŚCIENNA VITAL PLUS

MODEL		CH-S07FTXF6(I)	CH-S09FTXF6(I)	CH-S12FTXF6(I)
Zasilanie	V	230	230	230
Moc chłodzenie	kW	2,2	2,5	3,2
Moc ogrzewanie	kW	2,4	2,8	3,4
Przepływ powietrza	m ³ /h	500~250	500~250	590~280
Poziom ciśn. akust.	dB(A)	39~22	38~21	41~24
Rura ciecz	cal	1/4	1/4	1/4
Rura gaz	cal	3/8	3/8	3/8
Wymiary netto	mm	735X190x260	735X190x260	810X190X260
Waga netto	kg	7.5	7.5	8.5
Osuszanie	l/h	0.6	0.6	1.4
Sterowanie	mm ²	4x1.0	4x1.0	4x1.0
WiFi	+/-	+	+	+

MODEL		CH-S18FTXF6(I)	CH-S24FTXF6(I)
Zasilanie	V	230	230
Moc chłodzenie	kW	4.6	6.2
Moc ogrzewanie	kW	5.2	6.5
Przepływ powietrza	m ³ /h	1000~600	1050~540
Poziom ciśn. akust.	dB(A)	47~28	50~32
Rura ciecz	cal	1/4	1/4
Rura gaz	cal	3/8	1/2
Wymiary netto	mm	978X248X333	978X248X333
Waga netto	kg	13.5	14.0
Osuszanie	l/h	1.8	1.8
Sterowanie	mm ²	4x1.0	4x1.0
WiFi	+/-	+	+