



KLIMAKONWEKTOR ŚCIENNY



Seria (2)K

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE (2)K



Pilot
RM12F1



Opcjonalny sterownik
centralny
CCM30BKE

Klimakonwektory **ścienne** 2-rurowe z nowej serii **(2)K** z silnikami **DC** to urządzenia **uniwersalne** stosowane zarówno do pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych, sklepów jak i restauracji. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od **2,7 do 4,9 kW** sprawia, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Urządzenie wyposażone jest w standardzie w **zawór 3-drogowy**, dzięki czemu **montaż jest łatwy** i pozwala **ograniczyć wydatki** instalacyjne. Klimakonwektor w standardzie wyposażony w gniazdo sterowania **BMS** oraz opcjonalnego **sterownika centralnego**. Sterownik standardowy: **Pilot RM12F1**

Dane techniczne

Model		CH-FW27(2)K	CH-FW29(2)K	CH-FW38(2)K	CH-FW45(2)K	CH-FW49(2)K
Przepływ powietrza niski/średni/wysoki	m ³ /h	492/454/400	585/485/413	825/689/590	862/741/634	979/849/717
Wydajność chłodzenie (niski/średni/wysoki)	kW	2.7/2.59/2.39	2.91/2.54/2.19	3.81/3.3/2.88	4.47/3.98/3.48	4.87/4.26/3.79
Przepływ wody chłodzenie	m ³ /h	0.48/0.46/0.42	0.51/0.45/0.38	0.67/0.57/0.51	0.77/0.68/0.61	0.85/0.72/0.65
Spadek ciśnienia wody	kPa	31.6/28.6/25.4	37.2/29.7/23.4	56.8/41.2/33.00	41.2/33.5/27.1	50.7/39.5/33.7
Wydajność grzanie (niski/średni/wysoki)	kW	2.94/2.02/1.86	3.23/2.77/2.42	4.3/3.65/3.09	4.84/3.81/3.26	5.26/4.1/3.5
Przepływ wody grzanie	m ³ /h	0.51/0.49/0.46	0.56/0.49/0.42	0.73/0.64/0.56	0.84/0.73/0.64	0.89/0.80/0.68
Spadek ciśnienia wody	kPa	37.5/34.9/30.2	40.6/31.5/25.1	61.9/47.5/35.7	43.7/33.8/26.3	51.7/42.8/33.0
Zasilanie	V/f/Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Pobór mocy	W	12/11/9	15/11/9	34/22/15	26/18/13	38/26/18
Poziom ciśnienia akustycznego (niski/średni/wysoki)	dB(A)	32/30/27	32/27/23	45/39/35	38/34/30	44/40/35
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Wymiary jednostka (szer. x wys. x głęb.)	mm	915×290×230	915×290×230	915×290×230	1072×315×230	1072×315×230
Masa (netto/brutto)	kg	11.5/14.5	11.5/14.5	11.5/14.5	14.0/17.5	14.0/17.5
Przyłącza wodne wlot/wylot	cal	G1/2	G1/2	G1/2	G3/4	G3/4
Odptyw skroplin	mm	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20	Ø20