

CH
Cooper & Hunter
COMFORT INNOVATIONS

**NOWOŚĆ
JESIEŃ
2026**

Dynamiczne
taryfy

MODUŁ DTU
4G Zdalny
dostęp

6-17 kW

Cicha praca
od 39 dB(A)

Wsparcie
AI

Ogrzewanie
nawet do
-30°C



firma
przyjazna
naturze®

A+++

POMPA CIEPŁA

ECOPOWER PRO
R290



www.cooperhunter.pl

CECHY I MOŻLIWOŚCI



NAJWYŻSZA KLASA ENERGETYCZNA - gwarancja energooszczędności w każdych warunkach. Urządzenia cechuje klasa energetyczna **A+++** zarówno w warunkach A7/W35, jak i A7/W55.



OGRZEWANIE W SKRAJNYCH TEMPERATURACH – niezawodna praca zawsze kiedy potrzebujesz. Urządzenia mogą pracować w trybie ogrzewania nawet do **-30°C** oraz utrzymywać zasilanie instalacji do **60°C przy warunkach zewnętrznych -25°C**.



NOWOCZESNA KONSTRUKCJA – innowacje w służbie efektywności i bezpieczeństwa. Urządzenie wyposażone jest w technologię **EVI** oraz pracuje na naturalnym i wydajnym czynniku **R290**. W standardzie wyposażone zostało w **separator propanu** oraz wykrywacz wycieku czynnika.



ZDALNY MONITORING I STEROWANIE – wygoda zarządzania pracą. Pompa może współpracować z modułem komunikacji **DTU 4G** lub **aplikacją WiFi**. Serwis i poprawną pracę wspiera Agent AI.



INTUICYJNE STEROWANIE – łatwy w obsłudze sterownik. Dzięki **7-calowemu sterownikowi w języku polskim kontrola pracy** jest wygodna i prosta. Sterownik umożliwia między innymi integrację z **BMS** oraz rejestrację **temperatur pracy** na wykresach, a także obsługę zewnętrznego **sygnału ON/OFF i regulatora czasowego**.



FUNKCJA SMART GRID – energooszczędna i inteligentna praca. Funkcja **Smart Grid** umożliwia powiązanie i zautomatyzowanie pracy pompy ciepła ze stanem energii w domu oraz optymalizację kosztów.



STEROWANIE AKCESORIAMI OPCJONALNYMI – dla większej wygody i rozbudowanej instalacji. Urządzenie może zarządzać pracą zewnętrznych akcesoriów i modułów, takich jak **grzałki szczytowe, zawór 3-drogowy, pompka CWU czy zawór mieszający**. Opcjonalny sterownik umożliwia ponadto **pracę kaskadową**.

DANE TECHNICZNE

Dane dotyczące wydajności grzewczej zostały przetestowane zgodnie z normą EN 14511

A+++

Model		CH-HP06UIMPZK-P	CH-HP12UIMPZK-P	CH-HP12UIMPZM-P	CH-HP17UIMPZM-P
Zasilanie	V/Hz	230/3/50	230/3/50	380/3/50	380/3/50
Nominalna wydajność grzewcza (A)	kW	1.90~10.69	4.29~17.71	4.46~17.71	6.00~24.06
Nominalny pobór prądu (A)	kW	0.44~2.49	0.70~4.55	0.74~4.65	1.30~6.30
Nominalna wydajność grzewcza (B)	kW	1.06~9.97	4.35~16.87	4.25~16.87	6.00~22.69
Nominalny pobór prądu (B)	kW	0.65~3.37	0.94~6.02	0.92~6.05	1.80~8.08
Nominalna wydajność chłodnicza (C)	kW	6.00	12.00	12.00	17.00
Nominalny pobór prądu (C)	kW	0.53~2.51	0.91~5.38	0.91~5.38	1.30~7.30
Klasa energetyczna ogrzewanie (A7/W35 / A7/W55)	/	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Dodatkowa grzałka	kW	Brak (opcja)	Brak (opcja)	Brak (opcja)	Brak (opcja)
Ilość sprężarek	/	1	1	1	1
Ilość wentylatorów	/	1	1	1	2
Poziom ciśnienia akustycznego (1 m)	dB (A)	39	41	42	44
Poziom mocy akustycznej (EN12102)	dB (A)	48	51	51	52
Przyłącza wodne	cal	G1"	G1"	G1"	G1"
Rodzaj czynnika chłodniczego	/	R290	R290	R290	R290
Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.70	1.00	1.00	1.30
Maksymalna temperatura wody na wylocie	°C	80	80	80	80
Zakres temperatur pracy (grzanie)	°C	-30~45	-30~45	-30~45	-30~45
Zakres temperatur pracy (CWU)	°C	-30~45	-30~45	-30~45	-30~45
Zakres temperatur pracy (chłodzenie)	°C	10~45	10~45	10~45	10~45
Wymiary jednostki (szer. x wys. x gł.)	mm	1370x915x555	1370x915x555	1370x915x555	1370x1335x555
Waga netto	kg	145.0	158.0	162.0	212.0

(A): Temperatura otoczenia (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura wody wylotowej: 35°C | (B): Temperatura otoczenia (DB/WB): 7°C/6°C, temperatura wody wylotowej: 55°C | (C): Temperatura otoczenia (DB/WB): 35°C/24°C, temperatura wody (wej./wyj.): 23°C/18°C



STEROWNIK ROZSZERZEŃ – OPCJA

Dostępność
od stycznia
2027

Możliwość doposażenia w opcjonalny sterownik rozszerzeń, dzięki któremu możliwa jest integracja urządzenia z zewnętrznymi urządzeniami, czujnikami i sygnałami sterującymi. Polecany jako jednostka wewnętrzna bez układu wodnego.

CECHY I MOŻLIWOŚCI

- Zasilanie 220V
- Interfejs modbus
- 19 sygnałów wyjściowych (wysokie napięcie)
- 8 sygnałów wejściowych (niskie napięcie)
- 8 gniazd czujników
- Możliwość integracji m.in. pomp, grzałek siłowników, czujników, termostatu pokojowego

Model

SMART PRO 360.2

Zasilanie	V/Hz	220-240/1N~/50
Maksymalny prąd pracy	A	5
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	493 x 392 x 95
Waga netto	kg	7.0
Klasa ochrony	-	IP20

HYDROMODUŁ ALL-IN-ONE – OPCJA

Dostępność
od stycznia
2027

Możliwość doposażenia w opcjonalny hydromoduł. Nowy Hydrobox All-in-one to wewnętrzna jednostka hydrauliczna rozbudowana o dodatkowe elementy.



CECHY I MOŻLIWOŚCI

- Wbudowany zasobnik CWU 180l i bufor 60l
- Naczynie wzbiorcze 12l
- Zawór 3-drogowy
- Grzałki CO 3+6 kW oraz 2 kW dla CWU
- Zasilanie 3-fazowe

Model

CH-WT180HW60M

Zasilanie	V/Hz	380-400/3N~/50
Maksymalny prąd pracy	A	25
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	665 x 1800 x 595
Waga netto	kg	137.0
Zakres temperatury wody CO	°C	5~80
Średnica przyłączy wodnych pompa/CO	cal	1"
Średnica przyłączy wodnych CWU	cal	3/4"
Pojemność naczynia wzbiorczego	l	12
Grzałka elektryczna CO	kW	3+6
Grzałka elektryczna CWU	kW	2
Max ciśnienie pracy	bar	3

HYDROMODUŁ EASY HYDRO – OPCJA

Dostępność
od stycznia
2027



Możliwość doposażenia w opcjonalny hydromoduł. Nowy Hydrobox Easy Hydro to wewnętrzna jednostka hydrauliczna ułatwiająca instalację.

CECHY I MOŻLIWOŚCI

- Dwie wersje: 1- i 3-fazowa
- Wyposażony w standardzie w grzałkę naczynia wzbiorcze i zawór 3-drożny
- Zakres temperatury wody do 75°C

Model

CH-HB030WK3

CH-HB090WM3

Zasilanie	V/Hz	220~230V/1N~/50Hz	380~400V/3N~/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego (1 m)	dB(A)	35	35
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	665 x 485 x 295	665 x 485 x 295
Waga netto	kg	53.0	53.0
Zakres temperatury wody CO	°C	5~75	5~75
Średnica przyłączy wodnych	cal	1"	1"
Pojemność naczynia wzbiorczego	l	10	10
Grzałka elektryczna	kW	3	9
Max ciśnienie pracy	bar	3	3



Wyłączny importer marki C&H w Polsce

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl