



KLIMAKONWEKTOR KANAŁOWY



Seria (2)K

KLIMAKONWEKTORY KANAŁOWE (2)K



Nowe klimakonwektory **kanałowe** serii **(2)K** ze względu na **kompaktową konstrukcję** oraz możliwość łatwego **zabudowania w suficie** podwieszanym to urządzenia **uniwersalne** stosowane zarówno do pomieszczeń biurowych, pokoi hotelowych, sklepów jak i restauracji. Szeroki zakres wydajności nominalnej chłodzenia od **2,5 do 8,0 kW** sprawia, że mogą one obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe lokale. Urządzenie cechuje zakres sprężu do **30/50 Pa**. Klimakonwektor w zależności od opcjonalnego doposażenia może być **sterowany** sterownikiem kontrolerem ściennym WDC-86S lub centralnym CCM30. Dodatkowo fabrycznie wyposażony jest w **gniazdo na płycie BMS**. W standardzie urządzenie wyposażone w **silnik wentylatora DC** oraz **pompkę skroplin**.



Opcjonalny sterownik
WDC-86S



Opcjonalny sterownik
centralny **CCM30BKE**

Dane techniczne

Model		CH-FDH25(2)K	CH-FDH34(2)K	CH-FDH50(2)K	CH-FDH80(2)K
Przepływ powietrza (wysoki/średni/niski)	m ³ /h	374/301/228	550/421/307	800/622/456	1400/1082/816
Ciśnienie statyczne	Pa	12/30/50	12/30/50	12/30/50	12/30/50
Wydajność chłodzenie (wysoka/średnia/niska)	kW	2.45/2.05/1.59	3.35/2.89/2.21	4.55/3.92/2.97	8.02/6.65/5.37
Przepływ wody chłodzenie	m ³ /h	0.41/0.35/0.28	0.59/0.49/0.37	0.80/0.67/0.54	1.36/1.17/0.94
Spadek ciśnienia wody (wysoki/średni/niski)	kPa	17.00/13.70/10.94	23.00/17.60/10.60	23.00/18.96/12.11	32.00/26.06/18.05
Wydajność grzanie (wysoka/średnia/niska)	kW	2.68/2.24/1.83	3.95/3.25/2.51	5.50/4.38/3.20	9.40/7.36/5.82
Spadek ciśnienia wody (wysoki/średni/niski)	kPa	17.00/13.10/11.86	25.00/18.10/11.20	25.00/19.93/11.95	41.00/25.33/16.36
Przepływ wody grzanie	m ³ /h	0.45/0.38/0.33	0.67/0.55/0.42	0.92/0.76/0.59	1.53/1.26/0.98
Zasilanie V ~Hz/faza 230V ~50Hz/1 faza		230V/50Hz/1f	230V/50Hz/1f	230V/50Hz/1f	230V/50Hz/1f
Pobór mocy	W	17.0/12.0/9.0	25.0/15.0/10.0	40.0/26.0/14.0	70.0/42.0/22.0
Nagrzewnica elektryczna (wersja E)	W	500	600	1000	2000
Poziom ciśnienia akustycznego (wysoki/średni/niski)	dB(A)	39/33/25	37/31/22.5	45/39/31	49.5/43/36
Poziom mocy akustycznej (wysoki/średni/niski)	dB(A)	53/47/40	56/46/39	58/53/45	63/59/52
Ilość rzędów wymiennika		3	3	3	3
Maksymalne ciśnienie robocze	MPa	1.6	1.6	1.6	1.6
Wymiary jednostki (szer.xwys.xgłęb.)	mm	632x243x482	773x243x482	908x243x482	1368x243x482
Masa (netto/brutto)	kg	14.0/16.0	17.2	19.2	27.5
Przyłącza wodne wlot/wylot	cal	RC3/4	RC3/4	RC3/4	RC3/4
Odpływ skroplin	mm	ZG3/4	ZG3/4	ZG3/4	ZG3/4