



STEROWNIK ROZSZERZEŃ – OPCJA

Dostępność
od stycznia
2027

Możliwość doposażenia w opcjonalny sterownik rozszerzeń, dzięki któremu możliwa jest integracja urządzenia z zewnętrznymi urządzeniami, czujnikami i sygnałami sterującymi. Polecany jako jednostka wewnętrzna bez układu wodnego.

CECHY I MOŻLIWOŚCI

- Zasilanie 220V
- Interfejs modbus
- 19 sygnałów wyjściowych (wysokie napięcie)
- 8 sygnałów wejściowych (niskie napięcie)
- 8 gniazd czujników
- Możliwość integracji m.in. pomp, grzałek siłowników, czujników, termostatu pokojowego

Model	SMART PRO 360.2	
Zasilanie	V/Hz	220-240/1N~/50
Maksymalny prąd pracy	A	5
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	493 x 392 x 95
Waga netto	kg	7.0
Klasa ochrony	-	IP20

HYDROMODUŁ ALL-IN-ONE – OPCJA

Dostępność
od stycznia
2027

Możliwość doposażenia w opcjonalny hydromoduł. Nowy Hydrobox All-in-one to wewnętrzna jednostka hydrauliczna rozbudowana o dodatkowe elementy.



CECHY I MOŻLIWOŚCI

- Wbudowany zasobnik CWU 180l i bufor 60l
- Naczynie wzbiorcze 12l
- Zawór 3-drogowy
- Grzałki CO 3+6 kW oraz 2 kW dla CWU
- Zasilanie 3-fazowe

Model	CH-WT180HW60M	
Zasilanie	V/Hz	380-400/3N~/50
Maksymalny prąd pracy	A	25
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	665 x 1800 x 595
Waga netto	kg	137.0
Zakres temperatury wody CO	°C	5~80
Średnica przyłączy wodnych pompa/CO	cal	1"
Średnica przyłączy wodnych CWU	cal	3/4"
Pojemność naczynia wzbiorczego	l	12
Grzałka elektryczna CO	kW	3+6
Grzałka elektryczna CWU	kW	2
Max ciśnienie pracy	bar	3

HYDROMODUŁ EASY HYDRO – OPCJA

Dostępność
od stycznia
2027



Możliwość doposażenia w opcjonalny hydromoduł. Nowy Hydrobox Easy Hydro to wewnętrzna jednostka hydrauliczna ułatwiająca instalację.

CECHY I MOŻLIWOŚCI

- Dwie wersje: 1- i 3-fazowa
- Wyposażony w standardzie w grzałkę naczynie wzbiorcze i zawór 3-drożny
- Zakres temperatury wody do 75°C

Model	CH-HB030WK3		CH-HB090WM3
Zasilanie	V/Hz	220~230V/1N~/50Hz	380~400V/3N~/50Hz
Poziom ciśnienia akustycznego (1 m)	dB(A)	35	35
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	mm	665 x 485 x 295	665 x 485 x 295
Waga netto	kg	53.0	53.0
Zakres temperatury wody CO	°C	5~75	5~75
Średnica przyłączy wodnych	cal	1"	1"
Pojemność naczynia wzbiorczego	l	10	10
Grzałka elektryczna	kW	3	9
Max ciśnienie pracy	bar	3	3