Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

ERKUL

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl

VITAL PLUS

Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

5 LAT* GWARANCJI

6 LAT* GWARANCJI

7 LAT* GWARANCJI

WIZUALIZACJE AR
PRZYMIERZ KLIMATYZACJĘ



*Możliwość przedłużenia gwarancji do 7 lat zgodnie z zasadami programu lojalnościowego C&H Pro Club.

www.cooperhunter.pl

Specyfikacja

Chłodzenie: **-15°C do +43°C**
Grzanie: **-15°C do +24°C**

Vital Plus to udoskonalona konstrukcja jednego z najczęściej wybieranych modeli w ofercie Cooper&Hunter - Vital. Urządzenie dostępne jest w 5 wydajnościach od 2,2 do 6,20 kW, dzięki czemu może wydajnie obsługiwać zarówno niewielkie jak i kilkudziesięciometrowe pomieszczenia. Klimatyzator cechuje się klasą energetyczną chłodzenie/ogrzewanie A++/A+. Vital Plus to także jedno z najmniejszych urządzeń ściennych (szerokość od 73,5 cm), przez co jest łatwy w montażu nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Urządzenie dzięki wyposażeniu w gorący start oraz funkcję +8°C może być z powodzeniem wykorzystywane do ogrzewania. Z kolei automatyczne żaluzje pionowe i poziome oraz możliwość rozbudowania o sterownik ścienny XK76 gwarantują komfort na najwyższym poziomie.



Funkcje

- R32 Czynnik R32
- DC Inverter
- Powłoka Blue-Fin
- Auto-restart
- Inteligentny system odszraniania
- Oszczędzanie energii
- Technologia CH 7-SKY
- Jonizator powietrza
- Zmywalny filtr powietrza
- Auto Double Self-clean
- Tryb nocny
- 8°C Funkcja +8°C
- Funkcja gorącego startu
- Funkcja osuszania
- Funkcja I FEEL
- Cichy tryb pracy
- Turbo Tryb turbo
- Kilka prędkości wentylatora
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- LED Wyświetlacz LED
- Blokada klawiszy sterownika
- Funkcja WiFi
- 24h Timer dobowy
- Autodiagnoza
- Sterowanie centralne •
- Sterowanie BMS •
- Kontrola Key-Card •
- week Timer tygodniowy •

• MOŻLIWE OPCJE

Sterowanie i akcesoria

STANDARD	OPCJE




YAP1FB



XK76



CE58-00/EF(CM)*



MK010

* Do podłączenia sterownika centralnego wymagany jest sterownik XK76 do każdej jednostki.

Dane techniczne

MODEL			CH-S07FTXF6	CH-S09FTXF6	CH-S12FTXF6	CH-S18FTXF6	CH-S24FTXF6
Zasilanie		V-Hz/faza	220-240-50/1	220-240-50/1	220-240-50/1	220-240-50/1	220-240-50/1
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.20	2.50	3.20	4.60	6.20
	Pobór mocy nominalny	W	590	680	991	1353	1786
	Prąd pracy	A	2.9	3.1	4.4	6.2	7.6
	EER	W/W	3.73	3.68	3.23	3.40	3.47
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	117	133	184	224	319
	SEER	W/W	6.60	6.60	6.10	7.20	6.80
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	2.40	2.80	3.40	5.20	6.50
	Pobór mocy nominalny	W	590	730	916	1334	1645
	Prąd pracy	A	2.9	3.2	4.0	6.1	7.6
	COP	W/W	4.07	3.84	3.71	3.90	3.95
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	735	854	980	1295	1575
	SCOP	W/W	4.00	4.10	4.00	4.00	4.00
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA							
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	735x190x260	735x190x260	810x190x260	978x248x333	978x248x333
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	780x252x316	780x252x316	855x252x316	1033x319x398	1033x319x398
Waga netto/brutto		kg	7.5/9.0	7.5/9.0	8.5/10.0	13.5/16.0	14.0/16.5
Wydajność osuszania		l/h	0.6	0.6	1.4	1.8	1.8
Przepływ powietrza		m³/h	500/470/450/420/310/290/250	500/470/430/390/320/270/250	590/520/480/400/350/320/280	1000/960/870/810/720/640/600	1050/900/740/690/640/590/540
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	39/36/34/33/29/25/22	38/36/34/32/28/25/21	41/37/35/33/30/26/24	47/45/43/41/35/30/28	50/46/44/42/40/36/32
	Grzanie		38/36/33/32/29/25/23	38/36/34/32/29/25/23	41/37/35/33/31/28/25	46/44/41/38/37/36/33	47/45/44/42/38/35/31
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA							
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	710x293x450	732x330x555	732x330x555	732x330x555	873x376x555
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	761x327x500	791x373x590	791x373x590	791x373x590	948x428x591
Waga netto/brutto		kg	21.0/23.0	24.5/27.0	25.0/27.5	27.5/30.0	36.5/39.5
Przepływ powietrza		m³/h	1400	1950	1950	2100	2800
EEV/ kapilara		-	Kapilara	Kapilara	Kapilara	Kapilara	Kapilara
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	50	52	55	59
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.45	0.48	0.55	0.77	1.21
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	16	16
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	15	20	25	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10	10
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	mm²	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x1.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5
	Komunikacja	mm²	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	10	10	10	16
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej:		°C	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24	-15~43/-15~24

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
Model	W (szer.)	H (wys.)	D (głęb.)
CH-S07FTXF6	735	260	190
CH-S09FTXF6	735	260	190
CH-S12FTXF6	810	260	190
CH-S18FTXF6	978	333	248
CH-S24FTXF6	978	333	248

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				
Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S07FTXF6	710	450	293	430x271
CH-S09FTXF6	732	555	330	455x310
CH-S12FTXF6	732	555	330	455x310
CH-S18FTXF6	732	555	330	455x310
CH-S24FTXF6	873	555	376	528x349

