Cooper&Hunter
COMFORT INNOVATIONS

ERKUL

Wyłączny importer marki C&H w Polsce

Dystrybutor

www.cooperhunter.pl

DAYTONA 2

Cooper&Hunter

5 LAT* GWARANCJI

6 LAT* GWARANCJI

7 LAT* GWARANCJI

WIZUALIZACJE AR
PRZYMIERZ KLIMATYZACJĘ

*Możliwość przedłużenia gwarancji do 7 lat zgodnie z zasadami programu lojalnościowego C&H Pro Club.

www.cooperhunter.pl

Specyfikacja

Chłodzenie: **-15°C do +50°C**
Grzanie: **-25°C do +30°C**

Klimatyzatory Daytona 2 za sprawą unikalnego panela jednostki wewnętrznej idealnie komponują się z każdym wnętrzem. Szeroki zakres temperatur pracy umożliwia korzystanie z urządzenia przez cały rok. Praca w niskich temperaturach zewnętrznych sięgających –25°C w trybie grzania zapewni poczucie komfortu zimą, natomiast latem urządzenie przyjemnie schłodzi każde pomieszczenie. Zaletą tych urządzeń jest dyskretna praca, a także elegancki, smukły wygląd.





Biały - WP



Grafitowy - BL



Srebrny - SC

Funkcje

- Inteligentny system odszraniania
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- Funkcja turbo
- Komfortowy tryb nocny
- Funkcja cichej pracy
- Funkcja auto-restart
- Funkcja Wi-Fi
- Funkcja I-Action
- Autodiagnoza jednostki
- Kilka prędkości wentylatora
- Timer 24h
- Blokada klawiatury
- Funkcja I FEEL
- Jonizator powietrza
- Filtr CH7 - SKY
- Czynnik R32
- Zmywalny filtr powietrza
- Samoczyszczenie jednostki
- Grzanie 8°C
- Powłoka Blue Fin
- Funkcja gorącego startu
- Wyświetlacz LED
- Funkcja oszczędzania energii
- Grzałka tacy ociekowej
- Funkcja osuszania
- Sterowanie centralne
- Sterowanie BMS
- Kontrola Key-Card
- Timer tygodniowy

● MOŻLIWE OPCJE

Sterowanie i akcesoria

STANDARD | **OPCJE**



Sterownik bezprzewodowy **YAC1FB9**



Sterownik przewodowy **XK76**



Sterownik centralny **CE58-00/EF(CM)***



Moduł sterowania On/Off **MK010**

* Do podłączenia sterownika centralnego wymagany jest sterownik ścienny **XK76** dla każdej jednostki.

Dane techniczne

MODEL			CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	CH-S24FTXD2-BL/SC/WP
Zasilanie		V~Hz/faza	220-240~50/1	220-240~50/1	220-240~50/1	220-240~50/1
Chłodzenie	Wydajność nominalna	kW	2.70	3.51	5.20	7.10
	Pobór mocy nominalny	W	695	962	1576	2030
	Prąd pracy	A	3.10	4.30	7.10	9.00
	EER	W/W	3.88	3.65	3.30	3.50
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	126	173	256	355
	SEER	W/W	7.50	7.10	7.10	7.00
	Klasa energetyczna		A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność nominalna	kW	3.00	3.81	5.60	7.80
	Pobór mocy nominalny	W	700	953	1436	2000
	Prąd pracy	A	3.20	4.60	6.30	9.30
	COP	W/W	4.29	4.00	/	3.90
	Roczne zużycie energii	kWh/rok	900	1093	1400	1867
	SCOP	W/W	4.20	4.10	4.20	4.20
	Klasa energetyczna		A+	A+	A+	A+
Komunikacja Wi-Fi		+/-	+	+	+	+
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	889x212x294	889x212x294	1013x221x307	1122x247x329
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	935x273x349	935x273x349	1055x287x366	1172x322x398
Waga netto/brutto		kg	11.0/13.0	11.0/13.0	13.5/16.0	16.5/19.5
Wydajność osuszania		l/h	1.69	1.40	1.90	2.40
Przepływ powietrza		m^3/h	390/420/440/470/540/570/610	300/360/420/480/540/600/650/700	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	dB(A)	25/27/29/31/34/36/38	25/27/29/32/35/38/42	30/34/36/38/41/43/44	33/36/38/40/41/44/48
	Grzanie		28/29/32/34/35/37/38	28/30/32/34/36/38/42	33/36/38/40/42/45/48	35/36/40/41/43/47/50
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA						
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	732x330x555	732x330x555	802x350x555	958x402x660
Wymiary transportowe (szer. x głęb. x wys.)		mm	791x373x590	791x373x590	869x395x594	1029x453x715
Waga netto/brutto		kg	23.5/26.0	24.5/27.0	30.5/33.0	41.5/46.0
Przepływ powietrza		m^3/h	1950	1950	2200	3600
EEV/ kapilara		-	kapilara	EEV	EEV	EEV
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	50	52	56	59
Rury chłodnicze	Ciecz/gaz	mm(cal)	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/12.70 (1/4"/1/2")	Ø6.35/15.90 (1/4"/5/8")
	Ilość czynnika chłodniczego	kg	0.53	0.57	0.82	1.50
	Dodatkowa ilość czynnika	g/m	16	16	16	40
	Standardowa długość instalacji	m	5	5	5	5
	Maksymalna długość	m	15	15	25	25
	Maksymalna różnica wysokości	m	10	10	10	10
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilana jednostka/przekrój	N x mm^2	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5	zewnętrzna / 3x2.5
	Komunikacja	N x mm^2	4x1.0	4x1.0	4x1.0	4x1.0
	Zabezpieczenie	A	10	16	16	25
Zakresy temperatur pracy jedn. zewnętrznej: chłodzenie / grzanie		°C	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30	-15~50/-25~30

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	889	294	212
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	889	294	212
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	1013	307	221
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	1122	329	247

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)	DxE (rozstaw)
CH-S09FTXD2-BL/SC/WP	732	555	330	455x310
CH-S12FTXD2-BL/SC/WP	732	555	330	455x310
CH-S18FTXD2-BL/SC/WP	802	555	350	512x332
CH-S24FTXD2-BL/SC/WP	958	660	402	570x371



